

הדרכה על מכונת הטבעה HW-150 | מכונת הטבעה HW-45 .

שלב 1: התקנת שורה אחת של אותיות לצורך הטבעה.

לצורך ההדגמה אנו נתקין אותיות שייצרו את השם Haword.

תחילה ניקח את מחזיק האותיות. נתקין את האותיות בצורה שרואים בסרטון. יש להוריד את מפרידי השורות ולהטעין במחזיק האותיות את האותיות בזו אחר זו. אם צריך רווח יש להשתמש באות מסוג ספייסר. יש לכונן את האותיות בכיוון הנכון שלהן.

לאחר שסידרת את כל האותיות בסדר הנכון שלהם יש לסגור את שתי הידיות השחורות בצידי מחזיק האותיות עד שילחצו על האותיות.

עכשיו יש להכניס את המפריד המתכתי ולסגור את הבורג השחור.

היחידה מוכנה לביצוע ההטבעה.

כאשר רוצים לבצע הטבעה עם אותיות גדולות יותר או עם מבלטים גרפיים, כלומר כאלו המכילים שימנים גרפיים סמלי חברה וכדומה, יש לסובב את מחזיק האותיות ולפרק את שני הברגים כפי שרואים בסרטון ולפרק את הבורג של המחזיק המתכתי.

שלב 2: הרכבת מחזיק האותיות במכונה.

החזק את מחזיק האותיות והכנס אותו למכונה: יש ללחוץ על ידית השחרור ולהחליק אותו למקומו במכונה כמתואר בסרטון.

שלב 3: כיוון הטמפרטורה.

כיוון הטמפרטורה מתבצע בעזרת ווסת הטמפרטורה. הספרות מייצגות מאות מעלות השנתות הגדולות מסמנות 50 מעלות והשנתות הקטנות מייצגות 25 מעלות. המכונה מתחממת תוך 4-5 דקות ומוכנה לפעולה.

שלב 3: בחירת העזרים המתאימים לעבודה

שולחן העבודה מאפשר לבצע עבודות מסוגים שונים.

תחילה נראה כיצד לבצע עבודת הטבעה עם מפיות. על מנת לבצע את העבודה צריך להרכיב כמתואר בסרטון את הרכיב שנראה כזרוע בצורת Y. יש לחבר את הזרוע תוך שימוש בבורג השחור. ביצוע עבודת הטבעה למפיות היא פשוטה ביותר, יש למקם את המפית על שולחן העבודה כפי שנראה בסרטון.

עתה נקבע את זרוע ה Y בהתאם למיקום המפית. עכשיו יש לחבר את שולחן העבודה למכונה ע"י החלקתו כמתואר בסרטון.

יש להרכיב למקומו את לוח הכרית. יש לשים לב לוח שה דורש החלפה מפעם לפעם.

שלב 4: התקנת גליל הפויל

אחרי שהתקנו את שולחן העבודה נתקין את הפויל על המכונה.

יש להתקין את הפויל כמתואר בסרטון. יש למרכז את הגליל למרכז המכונה .

עתה יש להעביר את הגליל לאחורי המכונה תוך סיבוב הבורג בצד הימני של המכונה.

שלב 5: משיכת הידית

אחרי שהתקנו את שולחן העבודה נתקין את הפויל על המכונה.
כאשר מבצעים עבודת הטבעה יש שלושה גורמים מרכזיים הקשורים בהפעלת המכונה ובקבלת תוצאה טובה.

1. הטמפרטורה. כיוון הטמפרטורה במכונה מקובע ע"י טרמוסטט ולכן לא ישתנה במהלך העבודה.
2. הלחץ אותו נפעיל על ידי המכונה. יש להפעיל לחץ מתון על הידית כמודגם בסרטון.
3. זמן הלחיצה. זמן הלחיצה הנדרש הוא כחצי שנייה בלבד. זמן קצר יותר או ארוך יותר יביא לאיכות הטבעה ירודה.

שלב 6 : כיוון הזנת הפויל למכונה

על מנת שלא נבזבז יותר מידי פויל ללא צורך יש לקבוע את מידת הפויל הנדרשת ע"י כיוון הבורג המוצג בסרטון.

שלב 7 : הטבעה על ספרים קטנים

על מנת להטביע על ספרים קטנים כדאי להשתמש בסרגל המדידה המצורף ולהתקיין בתוך המכונה ע"י החלקתו כמתואר יחד עם לוח כרית המצורף. ע"י החלקת סרגל המדידה ימינה שמאלה וקדימה ואחורה ניתן לכוון את מיקום ההטבעה על הספר.
עתה יש ללחוץ מס' פעמים את ידית ההטבעה ללא פויל. לאחר מכן יש ללחוץ על ידית ההטבעה עם פויל. במידה ויש צורך ניתן להטביע פעם הנוספת עם פויל.

שלב 8 : הטבעה על ספרים במידה גדולה יותר

על מנת להטביע על ספר גדול יותר יש להשתמש בשולחן העבודה ובסרגלים המוצגים בסרטון. לאחר כיוון שולחן העבודה יש לבצע בדיקה על נייר. לאחר שבדקנו את מיקום ההדפסה ואת האיות ניגש להטבעה עצמה.
תחילה יש להטביע ללא פויל מספר פעמים על מנת ליצור שטח חלק להטבעה, ואז לבצע את ההטבעה על פויל.

שלב 9 : הטבעה של שתי שורות

על מנת בצע הטבעה של שתי שורות יש להשתמש במפרידי שורות. יש לוודא שהשורות עצמן ארוכות ממפרידי השורות אחרת ינשרו אותיות במהלך העבודה. על מנת לבצע זאת יש להשתמש בספייסרים בקצה של האותיות כמודגם בסרטון.
אנו מקווים שסרטון זה יעזור לכם בעבודה השוטפת. אנו נשמח לסייע בכל שאלה או עצה שתצטרכו.

איל