

## STAGO PB 1010, PB 1015

### תכונות ומפרט טכני

PB 1015	PB 1010	המאפיין
1	1	מס' חירורים
2-15 מ"מ	2-10 מ"מ	קוטר חור
1200/2400 סל"ד	2400 סל"ד	מהירות (סיבובים בדקה)
60 מ"מ	40 מ"מ	עומק קידוח מקסימלי
650x450 מ"מ , 360x450 מ"מ	650x450 מ"מ , 360x450 מ"מ	גודל שולחן, שולחן קבוע
650x450 מ"מ , 360x450 מ"מ	650x450 מ"מ , 360x450 מ"מ	גודל שולחן, שולחן מחליק
עד גודל A3	עד גודל A3	גודל נייר מקסימלי
נייר פלסטיק עור	נייר פלסטיק עור	חומרים הניתנים לקידוח
230V/50Hz	230V/50Hz	מתח
0.18KW/0.25KW	0.18KW	הספק
580X650X450 מ"מ שולחן קבוע 700X650X450 מ"מ שולחן מחליק	580X650X450 מ"מ שולחן קבוע 700X650X450 מ"מ שולחן מחליק	מידות
32 ק"ג שולחן קבוע 42 ק"ג שולחן מחליק	32 ק"ג שולחן קבוע 42 ק"ג שולחן מחליק	משקל ;
GS/CE	GS/CE	אישורים
תכנות לחורים מתכווננים עד 6 חורים.	תכנות לחורים מתכווננים עד 6 חורים.	רכיבים אופציונליים

