

Python

תיאור:

מערכת CTP לרבע וחצי גליון עד פלטות 615X745 עד LPI200. מהירות עבודה עד 25 פלטות בשעה

תכונות ומפרט טכני מקוצר:

תכונות	המאפיין
דיודת לייזר סגולה mw 60 nm405	איכות לייזר
רדיוס 200 מ"מ, 180 מעלות, סגסוגת אלומיניום, ציפוי אנודיז	תוף
615 / 745 מ"מ, עובי 0.3 מ"מ	פלטה מקסימלית
340 / 400 מ"מ, עובי 0.15 מ"מ	פלטה מינימלית
מינימום 15 מ"מ מקצה הפלטה	גרייפר
745 / 600 מ"מ	שטח הקרנה מקסימלי
10 מיקרון	גודל נקודה
DPI 2540	רזולוציה
6 מ"מ לשנייה,	מהירות הקרנה
36,000 סל"ד (סיבובים לדקה)	ספינר
ידנית.	הכנסת פלטה
אוטומטי	הקרנה ופיתוח
ויולט, מתכת פוטופולימר	פלטה
צהובה	תאורה
CE certification: EN61000 for EMC include FCC part 15, EN60950 LVD	אישורים
940 / 1225 / 1410 מ"מ (אורך-גובה-עומק),	מידה
300 ק"ג	משקל
20% עד 80% לחות 15-25 °C	סביבת עבודה



תמר ש.י.