

## חצי גליון YSSFML-520

**תיאור:** מכונה חצי אוטומטית עד במידה חצי גליון. המכונה מתאימה לשוק המקצועי של בתי דפוס הזקוקים ללמיניציה מהירה במידה זו. המכונה חזקה וקומפקטית בעת ובעונה אחת. המבנה המסיבי והנוחות בתפעול הופכים אותה לבחירה מצוינת לבית הדפוס לאורך זמן.

למכונה יש מערכת אלקטרונית ופניאומטית המבוקרים ע"י פנל הפעלה PLC. הזנת הנתונים מתבצעת ע"י מסך מגע.

צילינדר הכרום של המכונה הבא במגע עם גליל הלמיניציה מחומם ע"י גוף חימום חשמלי. טמפרטורת החימום ניתנת לכוון בהתאם לצורך ולסוג העבודה.

מערכת לחץ פניאומטית מספקת לחץ יציב לביצוע איכותי של ציפוי הלמיניציה, הלחץ ניתן לוויסות. למכונה יש מערכת חיתוך אוטומטית המפרידה בין הדפים השונים לאחר שעברו ציפוי. מערכת זו כוללת גלגל פרופורציה המבצע חיתוך רוחב אוטומטי.

מערכת נוספת וחשובה לא פחות היא De-Curler מערכת למניעת עיגוליות בנייר.

למכונה יש גם שולחן המיועד לקבלת נייר לאחר תהליך הציפוי בלמיניציה והחיתוך.

## תכונות ומפרט טכני

| תכונות                            | המאפיין                  |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 500 מ"מ                           | רוחב למיניציה מכסימלי    |
| 60-120°C                          | טמפרטורת עבודה           |
| 500-125 גרם                       | עובי נייר                |
| 115 גרם                           | עובי נייר מינימלי        |
| 0 עד 20 מטר לדקה                  | מהירות עבודה             |
| 75 מ"מ (3") & 25 מ"מ (1")         | קוטר ליבת גליל הלמיניציה |
| 7.5 KW                            | חשמל                     |
| H – 2050mm W – 1250 mm L – 1410mm | מידות                    |
| 300 ק"ג                           | משקל                     |

