

## פלוטר אקו סולבנטי רוחב הדפסה 1.6 מטר ADL-A1671

תיאור :

- ראש הדפסה DX7 בעל 180 חריצים (Nozzles) ב-8 שורות רזולוציית ההדפסה DPI 1440
- מערכת הדפסה C/M/Y/K מבוססת דיו
- הפלוטר מצויד ביחידת חימום קדמית ויחידת חימום אחורית הנשלטות כ"א בנפרד.
- מערכת מאווררים לייבוש מהיר.
- מערכת הזנה אוטומטית.

### טבלת תכונות ומפרט טכני

תכונות	המאפיין
אפסון פיאזו אלקטרי DX7	ראש ההדפסה
1	מס' ראשים
Dpi 1440	רזולוציית הדפסה מקסימלית
1550 מ"מ	רוחב הדפסה מקסימלי
מצב הגהה 2 מעברים 30 מ"ר לשעה	מהירות הדפסה (1)
מצב פרודקשן 4 מעברים 20 מ"ר לשעה	מהירות הדפסה (2)
מצב איכות 6 מעברים 12 מ"ר לשעה	מהירות הדפסה (3)
מצב רזולוציה מקסימלית 8 מעברים 10 מ"ר לשעה	מהירות הדפסה (4)
לחץ שלילי CISS	שיטת אספקת דיו
נייר פוטו, PP, Backlit Film, PVC קנבס	מדיה
מתכוונן	גובה ראש הדפסה
Win 7 only 32Bit, win XP	מערכת הפעלה
USB2	Interface
טמפרטורה C 15-30 לחות 40-60%	סביבת עבודה
מצב המתנה 32W, צריכה מקס' 1500W	הספק
32-65 דציבל	רעש
150 ק"ג	משקל

